



Sensörlü Tavan Aydınlatma IP65

Gövde/Kapak
Polikarbon Gövde.

LED
Minimum 50.000 saat (L70-85°C) ömürlü, yüksek renksel geriverime sahip (Ra≥80) SMD LED


Sensör
Yüksek algılama hassasiyeti ayarlanabilir zaman ve lux özelliği.

Süre Ayarı
10sn-3dk

Algılama Mesafesi
Maks. 8m

Montaj Yüksekliği
2,2m±60cm

Gövde Rengi



Işık Açısı



Işık Rengi



Ürün Adı	Sipariş Kodu ⁽²⁾	CCT (K)	Işık Akısı ⁽¹⁾	Güç	Gerilim	Ağırlık	Ölçüler
LED'li Tavan Aydınlatma	533301	3000K	1800 lm	18W	220VAC	1,00 Kg	
LED'li Tavan Aydınlatma	533401	4000K	1925 lm				
LED'li Tavan Aydınlatma	533601	6500K	2000 lm				
LED'li Sensörlü Tavan Aydınlatma	533311	3000K	1800 lm	18W	220VAC	1,00 Kg	
LED'li Sensörlü Tavan Aydınlatma	533411	4000K	1925 lm				
LED'li Sensörlü Tavan Aydınlatma	533611	6500K	2000 lm				
LED'li Sensörlü Tavan Aydınlatma Acil Durum Fonks.	533321	3000K	1800 lm	18W	220VAC	1,00 Kg	
LED'li Sensörlü Tavan Aydınlatma Acil Durum Fonks.	533421	4000K	1925 lm				
LED'li Sensörlü Tavan Aydınlatma Acil Durum Fonks.	533621	6500K	2000 lm				

(1) Belirtilen Işık Akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

(2) 32XY42 X=0 Beyaz Y=3 3000K
2 Gri 4 4000K
3 Siyah 6 6500K