



SMD LED Projektör IP65

Gövde
Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon Gövde.

Cam
Temperli cam.

LED
Minimum 50.000 saat (L70-85°C) ömürlü,yüksek renksel geriverime sahip (Ra≥80) SMD LED

Sürücü
Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.

Opsiyon
► Sensör
► CCT:Amber - Yeşil.

Işık Açısı



Işık Rengi



Ürün Adı	Sipariş Kodu ⁽²⁾	CCT (K)	Işık Akısı ⁽¹⁾	Güç	Gerilim	Ağırlık	Ölçüler
SMD Projektör LED Aydınlatma	252315	3000K	13400 lm	150W	220VAC	2,80 Kg	
SMD Projektör LED Aydınlatma	252415	4000K	13900 Lm				
SMD Projektör LED Aydınlatma	252615	6500K	14245 lm				
SMD Projektör LED Aydınlatma	252215	Amber	-				
SMD Projektör LED Aydınlatma	252715	Kırmızı	-				
SMD Projektör LED Aydınlatma	252815	Yeşil	-				
SMD Projektör LED Aydınlatma	252915	Mavi	-				
SMD Projektör LED Aydınlatma	252320	3000K	18050 lm	200W	220VAC	3,40 Kg	
SMD Projektör LED Aydınlatma	252420	4000K	19000 lm				
SMD Projektör LED Aydınlatma	252620	6500K	20000 lm				
SMD Projektör LED Aydınlatma	252220	Amber	-				
SMD Projektör LED Aydınlatma	252720	Kırmızı	-				
SMD Projektör LED Aydınlatma	252820	Yeşil	-				
SMD Projektör LED Aydınlatma	252920	Mavi	-				

(1) Belirtilen Işık Akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

(2) 32XY42 X=0 Beyaz Y=3 3000K
2 Gri 4 4000K
3 Siyah 6 6500K



SMD LED Projektör IP65

Gövde
Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon Gövde.

Cam
Temperli cam.

LED
Minimum 50.000 saat (L70-85°C) ömürlü,yüksek renksel geriverime sahip (Ra≥80) SMD LED

Sürücü
Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.

Opsiyon
► Sensör
► CCT:Amber - Yeşil.

Işık Açısı



Işık Rengi



Ürün Adı	Sipariş Kodu ⁽²⁾	CCT (K)	Işık Akısı ⁽¹⁾	Güç	Gerilim	Ağırlık	Ölçüler
SMD Projektör LED Aydınlatma	252315	3000K	13400 lm	150W	220VAC	2,80 Kg	
SMD Projektör LED Aydınlatma	252415	4000K	13900 Lm				
SMD Projektör LED Aydınlatma	252615	6500K	14245 lm				
SMD Projektör LED Aydınlatma	252215	Amber	-				
SMD Projektör LED Aydınlatma	252715	Kırmızı	-				
SMD Projektör LED Aydınlatma	252815	Yeşil	-				
SMD Projektör LED Aydınlatma	252915	Mavi	-				
SMD Projektör LED Aydınlatma	252320	3000K	18050 lm	200W	220VAC	3,40 Kg	
SMD Projektör LED Aydınlatma	252420	4000K	19000 lm				
SMD Projektör LED Aydınlatma	252620	6500K	20000 lm				
SMD Projektör LED Aydınlatma	252220	Amber	-				
SMD Projektör LED Aydınlatma	252720	Kırmızı	-				
SMD Projektör LED Aydınlatma	252820	Yeşil	-				
SMD Projektör LED Aydınlatma	252920	Mavi	-				

(1) Belirtilen Işık Akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

(2) 32XY42 X=0 Beyaz Y=3 3000K
2 Gri 4 4000K
3 Siyah 6 6500K



SMD LED Projektör IP65

Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon Gövde.

Cam

Temperli cam.

LED

Minimum 50.000 saat (L70-85°C) ömürlü,yüksek renksel geriverime sahip (Ra≥80) SMD LED

Sürücü

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.

Opsiyon

- Sensör
- CCT:Amber - Yeşil.

Işık Açısı



Işık Rengi



Ürün Adı	Sipariş Kodu ⁽²⁾	CCT (K)	Işık Akısı ⁽¹⁾	Güç	Gerilim	Ağırlık	Ölçüler
SMD Projektör LED Aydınlatma	252307	3000K	6950 lm	70W	220VAC	1,60 Kg	
SMD Projektör LED Aydınlatma	252407	4000K	7315 lm				
SMD Projektör LED Aydınlatma	252607	6500K	7700 lm				
SMD Projektör LED Aydınlatma	252207	Amber	-				
SMD Projektör LED Aydınlatma	252707	Kırmızı	-				
SMD Projektör LED Aydınlatma	252807	Yeşil	-				
SMD Projektör LED Aydınlatma	252907	Mavi	-				
SMD Projektör LED Aydınlatma	252310	3000K	9930 lm	100W	220VAC	1,86 Kg	
SMD Projektör LED Aydınlatma	252410	4000K	10450 lm				
SMD Projektör LED Aydınlatma	252610	6500K	11000 lm				
SMD Projektör LED Aydınlatma	252210	Amber	-				
SMD Projektör LED Aydınlatma	252710	Kırmızı	-				
SMD Projektör LED Aydınlatma	252810	Yeşil	-				
SMD Projektör LED Aydınlatma	252910	Mavi	-				

(1) Belirtilen Işık Akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

(2) 32XY42 X=0 Beyaz Y=3 3000K
2 Gri 4 4000K
3 Siyah 6 6500K



SMD LED Projektör IP65

Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon Gövde.

Cam

Temperli cam.

LED

Minimum 50.000 saat (L70-85°C) ömürlü,yüksek renksel geriverime sahip (Ra≥80) SMD LED

Sürücü

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.

Opsiyon

- Sensör
- CCT:Amber - Yeşil.

Işık Açısı



Işık Rengi



Ürün Adı	Sipariş Kodu ⁽²⁾	CCT (K)	Işık Akısı ⁽¹⁾	Güç	Gerilim	Ağırlık	Ölçüler
SMD Projektör LED Aydınlatma	252303	3000K	2700 lm	30W	220VAC	1,03 Kg	
SMD Projektör LED Aydınlatma	252403	4000K	2840 lm				
SMD Projektör LED Aydınlatma	252603	6500K	3300 lm				
SMD Projektör LED Aydınlatma	252203	Amber	-				
SMD Projektör LED Aydınlatma	252703	Kırmızı	-				
SMD Projektör LED Aydınlatma	252803	Yeşil	-				
SMD Projektör LED Aydınlatma	252903	Mavi	-				
SMD Projektör LED Aydınlatma	252305	3000K	4965 lm	50W	220VAC	1,24 Kg	
SMD Projektör LED Aydınlatma	252405	4000K	5225 lm				
SMD Projektör LED Aydınlatma	252605	6500K	5500 lm				
SMD Projektör LED Aydınlatma	252205	Amber	-				
SMD Projektör LED Aydınlatma	252705	Kırmızı	-				
SMD Projektör LED Aydınlatma	252805	Yeşil	-				
SMD Projektör LED Aydınlatma	252905	Mavi	-				

(1) Belirtilen Işık Akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

(2) 32XY42 X=0 Beyaz Y=3 3000K
2 Gri 4 4000K
3 Siyah 6 6500K