



LED Etanj Aydınlatma IP66

Gövde
ABS Gövde.

Difüzör
Opal polikarbon difüzör.

LED
Minimum 50.000 saat (L70-85°C) ömürlü, yüksek renksel geriverime sahip (Ra≥80) SMD LED

Sürücü
Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.

Opsiyon
► 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
► DALI DIM

Işık Açısı



Işık Rengi



Ürün Adı	Sipariş Kodu ⁽²⁾	CCT (K)	Işık Akısı ⁽¹⁾	Güç	Gerilim	Ağırlık	Ölçüler
LED Etanj Aydınlatma 600mm	301353	3000K	2050 lm	20W	220VAC	0,65 Kg	670mm
LED Etanj Aydınlatma 600mm	301453	4000K	2150 lm				
LED Etanj Aydınlatma 600mm	301653	6500K	2300 lm				
LED Etanj Aydınlatma 1200mm	301340	3000K	4200 lm	40W	220VAC	1,30 Kg	1270mm
LED Etanj Aydınlatma 1200mm	301440	4000K	4400 lm				
LED Etanj Aydınlatma 1200mm	301640	6500K	4600 lm				
LED Etanj Aydınlatma 1500mm	301354	3000K	5900 lm	60W	220VAC	1,55 Kg	1570mm
LED Etanj Aydınlatma 1500mm	301454	4000K	7000 lm				
LED Etanj Aydınlatma 1500mm	301654	6500K	7200 lm				

(1) Belirtilen Işık Akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

(2) 32XY42 X=0 Beyaz Y=3 3000K
2 Gri 4 4000K
3 Siyah 6 6500K