



Sıva Üstü Acil Durum Yönlendirme

Gövde
Çift yüzü PMMA gövde.

Batarya
Ni-Cd 1000 mAh 1,2V batarya.

LED
Minimum 50.000 saat (L70-85°C) ömürlü, yüksek renksel geriverime sahip (Ra≥80) SMD LED

Opsiyon
Sıva altı, sıva üstü

Işık Rengi



01



02



05



06



03



04



07



08

Ürün Adı	Sipariş Kodu ⁽²⁾	CCT (K)	Şarj Süresi	Çalışma Süresi	Deşarj Süresi	Gövde Rengi	Güç	Gerilim	Ağırlık
Acil Durum Yönlendirme	272601	6500K	24 Saat	3 Saat	3 Saat	Beyaz	2W	220VAC	0,27 Kg
(1) 32XY42 X=0 Beyaz Y=3 3000K 2 Gri 4 4000K 3 Siyah 6 6500K									



Sıva Altı Acil Durum Yönlendirme

Gövde
Çift yüzü PMMA gövde.

Batarya
Ni-Cd 1000 mAh 1,2V batarya.

LED
Minimum 50.000 saat (L70-85°C) ömürlü, yüksek renksel geriverime sahip (Ra≥80) SMD LED

Opsiyon
Sıva üstü, sarkıt

Işık Rengi



01



02



05



06



03



04



07



08

Ürün Adı	Sipariş Kodu ⁽²⁾	CCT (K)	Şarj Süresi	Çalışma Süresi	Deşarj Süresi	Gövde Rengi	Güç	Gerilim	Ağırlık
Acil Durum Yönlendirme	272604	6500K	24 Saat	3 Saat	3 Saat	Beyaz	2W	220VAC	0,64 Kg
(1) 32XY42 X=0 Beyaz Y=3 3000K 2 Gri 4 4000K 3 Siyah 6 6500K									