



## Yol ve Cadde Aydınlatma IP66

### Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon Gövde.

### Cam

Temperli cam IK08.

### LED

≥54.000 saat L70 Performansı, yüksek renksel geriverime sahip 3030 Mid Power LED.


### Sürücü

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.

### Opsiyon

- Programlanabilir DIM.
- 0-10V DIM.
- PWM

### Işık Açısı



### Işık Rengi



Ürün Adı	Sipariş Kodu	CCT (K)	Işık Akısı <sup>(1)</sup>	Gövde Rengi	Güç	Gerilim	Ağırlık
Yol ve Cadde Aydınlatması	801302	3000K	18400 lm	Gri	150W	220VAC	6,4 Kg
Yol ve Cadde Aydınlatması	801402	4000K	19500 lm				
Yol ve Cadde Aydınlatması	801602	6500K	20500 lm				
Yol ve Cadde Aydınlatması	801303	3000K	22500 lm	Gri	200W	220VAC	6,4 Kg
Yol ve Cadde Aydınlatması	801403	4000K	24550 lm				
Yol ve Cadde Aydınlatması	801603	6500K	25500 lm				

(1) Belirtilen Işık Akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

(2) 32XY42 X=0 Beyaz Y=3 3000K  
2 Gri 4 4000K  
3 Siyah 6 6500K



## Yol ve Cadde Aydınlatma IP66

### Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon Gövde.

### Cam

Temperli cam IK08.

### LED

≥54.000 saat L70 Performansı, yüksek renksel geriverime sahip 3030 Mid Power LED.


### Sürücü

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.


### Opsiyon

- Programlanabilir DIM.
- 0-10V DIM.
- PWM

### Işık Açısı



### Işık Rengi



Ürün Adı	Sipariş Kodu	CCT (K)	Işık Akısı <sup>(1)</sup>	Gövde Rengi	Güç	Gerilim	Ağırlık
Yol ve Cadde Aydınlatması	801305	3000K	11600 lm	Gri	100W	220VAC	4,9 Kg
Yol ve Cadde Aydınlatması	801405	4000K	12500 lm				
Yol ve Cadde Aydınlatması	801605	6500K	13500 lm				
Yol ve Cadde Aydınlatması	801301	3000K	14700 lm	Gri	125W	220VAC	4,9 Kg
Yol ve Cadde Aydınlatması	801401	4000K	15700 lm				
Yol ve Cadde Aydınlatması	801601	6500K	16500 lm				
Yol ve Cadde Aydınlatması	801304	3000K	16700 lm	Gri	150W	220VAC	4,9 Kg
Yol ve Cadde Aydınlatması	801404	4000K	17500 lm				
Yol ve Cadde Aydınlatması	801604	6500K	18500 lm				

(1) Belirtilen Işık Akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

(2) 32XY42 X=0 Beyaz Y=3 3000K  
2 Gri 4 4000K  
3 Siyah 6 6500K



## Yol ve Cadde Aydınlatma IP66

### Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon Gövde.

### Cam

Temperli cam IK08.

### LED

≥54.000 saat L70 Performansı, yüksek renksel geriverime sahip 3030 Mid Power LED.


### Sürücü

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.

### Opsiyon

- Programlanabilir DIM.
- 0-10V DIM.
- PWM

### Işık Açısı



### Işık Rengi



Ürün Adı	Sipariş Kodu	CCT (K)	Işık Akısı <sup>(1)</sup>	Gövde Rengi	Güç	Gerilim	Ağırlık
Yol ve Cadde Aydınlatması	801307	3000K	6800 lm	Gri	60W	220VAC	3,7 Kg
Yol ve Cadde Aydınlatması	801407	4000K	7200 lm				
Yol ve Cadde Aydınlatması	801607	6500K	7500 lm				
Yol ve Cadde Aydınlatması	801308	3000K	9000 lm	Gri	80W	220VAC	3,7 Kg
Yol ve Cadde Aydınlatması	801408	4000K	9500 lm				
Yol ve Cadde Aydınlatması	801608	6500K	10000 lm				
Yol ve Cadde Aydınlatması	801309	3000K	11200 lm	Gri	100W	220VAC	3,7 Kg
Yol ve Cadde Aydınlatması	801409	4000K	11900 lm				
Yol ve Cadde Aydınlatması	801609	6500K	12500 lm				

(1) Belirtilen Işık Akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

(2) 32XY42 X=0 Beyaz Y=3 3000K  
2 Gri 4 4000K  
3 Siyah 6 6500K